

Marca da bollo
€ 16,00

CONTRATTO

Fornitura, trasporto e montaggio di arredi vari destinati ai servizi di accoglienza e residenzialità. CIG 896578717E

L'anno duemilaventidue, il giorno 7 del mese di MARZO

TRA

Roberto Sanfilippo, nato a Genova, il 4 aprile 1970, che interviene nella qualità di Direttore e Legale rappresentante del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, partita IVA 01427360852 (d'ora innanzi "Committente")

E


La Società AM5 CONTRACT SRL, P.IVA 06333120829, VIA MANGO 15, 90100, PALERMO (PA), PEC: am5contractsrl@pec.it (d'ora innanzi "Appaltatore")

PREMESSO CHE:

- a. Con deliberazione n. 1039 del 23 novembre 2021 2021 è stato disposto l'avvio di una Procedura di gara mediante RdO (Richiesta di Offerta) n. 2825505 ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L.120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA, per la fornitura, trasporto e montaggio di arredi destinati ai servizi di accoglienza e residenzialità.
- b. Con la deliberazione n. 161 del 2022 è stata disposta la sottoscrizione del contratto;
- c. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
 - Relazione tecnica
 - Catalogo illustrativo della fornitura
 - Elaborati grafici
 - Calcolo dell'importo della fornitura
 - Quadro economico
 - Disciplinare di gara
 - DUVRI
 - Patto di integrità
 - Documento denominato tracciabilità dei flussi finanziari
 - Dichiarazione protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"
- d. Sono allegati i seguenti documenti:
 - Documento di stipula MEPA
 - Capitolato speciale d'appalto

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:





ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il contratto individuato è lo strumento mediante il quale il Committente conferisce alla Società AM5 CONTRACT SRL, P.IVA 06333120829, l'incarico per la Fornitura, trasporto e montaggio di arredi vari destinati ai servizi di accoglienza e residenzialità.

ART. 2 OGGETTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente alle prestazioni previste dal Capitolato speciale di appalto, a cui si fa espresso rinvio. E' a carico dell'appaltatore ogni onere e spesa relativo alla consegna e al montaggio dei beni presso la sede del CEFPAS di Caltanissetta, via G. Mulè n. 1.

ART. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del presente Contratto è pari a complessivi Euro **182.700,00 (IVA esclusa)**, oltre € 373,07 per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO e MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.

1. Il tempo utile per l'esecuzione dell'intera fornitura, così da renderla compiutamente ultimata ed in perfette condizioni d'uso, è fissato complessivamente in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

ART. 7 PAGAMENTI

1. Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, intestata a: CEFPAS, via G. Mulè 1, 93100 Caltanissetta, Partita Iva 01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR). Si precisa che il CEFPAS è soggetto al regime di scissione dei pagamenti (Split Payment).
2. La fattura dovrà essere emessa dopo il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto successivamente all'invio da parte del RUP di apposita autorizzazione alla fatturazione.
3. Il termine di pagamento rimane sospeso qualora non siano acquisiti tutti i documenti necessari o sorgano contestazioni. In particolare, il pagamento del corrispettivo è sottoposto all'esito positivo della verifica della regolarità contributiva della Società, attraverso l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità dei pagamenti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

ART. 8 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. La prestazione dovrà essere svolta esclusivamente dall'Appaltatore.

ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dall'Appaltatore su apposito modello predisposto dall'Ente.
2. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge n.136/2010, l'Appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo riguardante con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.
3. L'appaltatore dovrà obbligatoriamente riportare il codice CIG in tutte le fatture emesse.

ART. 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente e automaticamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidatario non dovessero avere esito positivo, salvo in ogni caso il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

ART. 11 CONSEGNA, RITARDI E PENALI


La consegna dei beni oggetto della presente procedura dovrà essere effettuata a cura, rischio e spese della aggiudicataria. I prodotti dovranno essere consegnati e montati a cura e spese della aggiudicataria. Il servizio di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, montaggio, posa in opera, collocamento nel luogo esatto di destinazione, allontanamento e trasporto alle pubbliche discariche degli imballaggi, è compreso nel costo della fornitura. La ditta si impegna a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail il referente incaricato dal CEFPAS, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, per convenire modalità ed orari di consegna. La penale per il ritardo nell'esecuzione dell'intera fornitura, come indicato nell'art.19 del Capitolato Speciale d'Appalto, salvo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il ristoro degli eventuali maggiori danni, è fissata nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento del predetto ammontare. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Resta inteso che in tutti i casi di applicazione delle penali è fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Qualora l'operatore economico aggiudicatario non adempia agli obblighi assunti con la presente procedura, è facoltà della stazione appaltante di far eseguire la fornitura ad altro operatore economico in danno allo stesso aggiudicatario.

ART. 12 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

1. A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Caltanissetta.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica che il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente procedura di affidamento e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali.
2. Le categorie di dati trattati hanno riguardo ai dati personali e anagrafici degli operatori economici e delle persone fisiche (rappresentanti legali, dipendenti, collaboratori ecc.), i dati curricolari ed in generale le informazioni comunicate dai medesimi soggetti alla Stazione Appaltante ai fini della partecipazione alla gara.
3. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.



4. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (d.lgs. n. 50/2016) e al d.P.R. n. 445/2000.
5. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.
6. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su CEFPAS.
7. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare e per l'affidamento e l'esecuzione del relativo contratto e non saranno trattati per finalità ulteriori.
8. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
 - necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
 - necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
 - necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
9. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:
 - 1) ai soggetti nominati da CEFPAS quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
 - 2) all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
 - 3) autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012;
 - 4) autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
 - 5) autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
 - 6) ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
10. I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.
11. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di CEFPAS nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

12. I dati potranno inoltre essere comunicati al personale di CEFPAS che cura il procedimento.
13. Potranno essere comunicati a terzi laddove CEFPAS sia tenuta a consentire l'39; accesso ai documenti di gara ai sensi dell'39; art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'39; art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
14. Potranno inoltre essere comunicati a terzi, anche nelle forme della pubblicazione, negli altri casi imposti dalla legge.
15. Il titolare del trattamento è CEFPAS; il responsabile del trattamento può essere contattato a questo indirizzo dpo@cefpas.it.
16. CEFPAS conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
17. I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
 - 1) durata del rapporto contrattuale;
 - 2) obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
 - 3) necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di CEFPAS;
 - 4) previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
18. Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.
19. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di CEFPAS; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
20. L'interessato può esercitare i diritti previsti dal regolamento UE 679/2016:
 - diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)
 - diritto alla rettifica (art. 16 GDPR)
 - diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)
 - diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)
 - diritto di opposizione (art. 21 GDPR)
21. L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di CEFPAS cefpas@legalmail.it. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da CEFPAS e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
22. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it
23. CEFPAS non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

ART. 14 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per cui tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n.642/1972, è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo, dandone prova al Committente tramite produzione del modello F24, nei termini stabiliti dalla Tariffa Articolo 2, allegata al D.P.R. n. 642/1972 (**sul presente contratto, sulla stipula MEPA e sul Capitolato speciale di appalto**)
3. Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione in caso d'uso del contratto è a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario.
4. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità digitale.

ART. 15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia.

Il presente contratto è firmato e stipulato in modalità digitale in conformità al D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto si compone di n. 6 pagine e n. 2 allegati.

L'Appaltatore

(_____)

Il Direttore
(Ing. Roberto Sanfilippo)

1

Roberto Sanfilippo
[Signature]



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 17/03/2022 12:07:34 UTC

File verificato: C:\Users\F321E~1.PRE\AppData\Local\Temp\pid-10160\CONTRATTO.pdf-1.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : MASSIMILIANO ANDRIOLO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/03/2022 12:07:34 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/03/2022 12:00:50 UTC

Dati del certificato del firmatario **MASSIMILIANO ANDRIOLO**

Nome, Cognome:	MASSIMILIANO ANDRIOLO
Numero identificativo:	WSREF-56525875224350
Data di scadenza:	11/06/2023 07:07:54 UTC
Autorità di certificazione:	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , ArubaPEC S.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-01879020517 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6


Fine rapporto di verifica





La forma e la sostanza.

DISPOSIZIONE DELEGA F24



Mod. F24

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE 0 6 3 3 3 1 2 0 8 2 9

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI AM5 CONTRACT S.R.L.

nome

data di nascita
giorno mese anno

sexso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE PALERMO

P A VIA MANGO 15

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
2501	0000	2022	144,00	
TOTALE A			144,00 B	SALDO (A-B)
				144,00

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE C				D	SALDO (C-D)

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E				F	SALDO (E-F)

codice ente/ codice comune	num. variaz. Ravv	Acr.	Settore	numero mensilità	codice tributo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE G								H	SALDO (G-H)

detrazione	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE I						L	SALDO (I-L)

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE M					N	SALDO (M-N)
						EURO 144,00



La forma e la sostanza.

DISPOSIZIONE DELEGA F24

Disposizione di pagamento Delega F24 Tradizionale inserita in distinta n. 73211630

RIEPILOGO DATI

Scadenza F24	17/03/2022
Importo complessivo	144,00 €
Conto di addebito	03032 - 04600 - 010000006034
Intestato a	Contribuente : AM5 CONTRACT S.R.L.

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2902486
Descrizione RdO	Fornitura, trasporto e montaggio di arredi vari destinati ai servizi di accoglienza e residenzialità del CEFPAS
Lotto oggetto della Stipula	1 (Fornitura, trasporto e montaggio di arredi vari destinati a servizi di accoglienza e residenzialità del CEFPAS)
CIG	896578717E
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	CEFPAS - CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
Codice Fiscale Ente	01427360852
Nome Ufficio	CEFPAS - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo ufficio	Via Mulè - CALTANISSETTA (CL)
Telefono / FAX ufficio	0934505140 / 0934505318
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFZ1TR
Punto Ordinante	SANFILIPPO ROBERTO /SNFRRT70D04D969K
RUP	Mario Li Castri
Firmatario del Contratto di Stipula	SANFILIPPO ROBERTO /SNFRRT70D04D969K
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione o Denominazione Sociale	AM5 CONTRACT SRL Società a Responsabilità Limitata
Codice Operatore Economico	06333120829
Codice Fiscale Operatore Economico	06333120829
Sede legale	VIA MANGO 15 - PALERMO (PA)
Telefono	091514735
Posta Elettronica Certificata	AM5CONTRACTSRL@PEC.IT

Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	314270
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/07/2014 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.PALERMO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT90I030320460001000
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MASSIMILIANO ANDRIOLO NDRMSM68A26G273D

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	7476535
Offerta sottoscritta da	ANDRIOLO MASSIMILIANO
Email di contatto	AM5CONTRACTSRL@PEC.IT
Offerta presentata il	07/12/2021 17:42
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/07/2022 10:26
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Formulazione dell'offerta economica	Percentuali di ribasso
Percentuale di ribasso sull'imposto posto a base d'asta	13,00000000 Punti percentuale (tredici Punti percentuale)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: Euro '373,07000000'	

--

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	60 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via g. mulè, 1Caltanissetta - 93100 (CL)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFZ1TR . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 07/03/2022 11:47

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 17/03/2022 12:09:02 UTC

File verificato: C:\Users\F321E~1.PRE\AppData\Local\Temp\pid-10160\ALL_stipula_RDO_t2902486_l1_p7476535.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : MASSIMILIANO ANDRIOLO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/03/2022 12:09:01 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/03/2022
online: 12:00:50 UTC

Dati del certificato del firmatario MASSIMILIANO ANDRIOLO

Nome, Cognome: MASSIMILIANO ANDRIOLO
Numero identificativo: WSREF-56525875224350
Data di scadenza: 11/06/2023 07:07:54 UTC
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , ArubaPEC S.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-01879020517 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Firmatario 2 : ROBERTO SANFILIPPO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/03/2022 12:09:01 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/03/2022
online: 12:08:54 UTC

Dati del certificato del firmatario ROBERTO SANFILIPPO

Nome, Cognome: ROBERTO SANFILIPPO
Numero identificativo: SIG0000003188388
Data di scadenza: 20/01/2025 00:00:00 UTC



GoSign - Esito verifica firma digitale

Documentazione del
certificato (CPS):

Identificativo del CPS:

Identificativo del CPS:

Identificativo del CPS:

Note di utilizzo del
certificato:

VATTI-02513021007 ,

IT ,

<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>

OID 0.4.0.194112.1.2

OID 1.3.76.14.1.1.30

OID 1.3.76.16.6

Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2022 |

P.IVA 07945211006

FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI ARREDI VARI
DESTINATI AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RESIDENZIALITA'
DEL CEFPAS

OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COMMITTENTE: CEFPAS

Data


Il Collaboratore Tecnico

arch. Antonella D'Antoni

antonella.dantoni@cefpas.it










Mario Li
Castri
04.11.2021
11:00:46
GMT+01:00














ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura, trasporto e montaggio di arredi vari destinati ai servizi di accoglienza e residenzialità ubicati nel padiglione 6 del CEFPAS









ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DELLA FORNITURA







APPARTAMENTO 1-2			
RIF.	DESCRIZIONE	PZ	IMMAGINI
AR1	<p>ARMADIO</p> <p>Fornitura e posa in opera di ARMADIO in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 IM, composto da: N. 2 MODULI 140x60xh250 cm con ante scorrevoli e N. 1 MODULO LIBRERIA 86x60xh250cm.</p> <p>Un modulo è dotato di cassettera a quattro cassetti cm. 140x 80h, un tubo appendiabiti ed un ripiano, mentre l'altro modulo, di due ripiani ed un tubo appendiabiti. Le ante scorrevoli sono lisce in nobilitato ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 sp.18mm finitura color legno, con maniglia in mdf laccato ignifugo. Fianchi, ripiani, base e top in nobilitato melamminico ignifugo sp.25mm, schiena sp.8 mm. Tubo appendiabiti ovale in acciaio cromo da sezione 30x10.</p> <p>Cassettera con guide estrazione totale Blum; fronte dei cassetti appositamente ribassato per consentire l'apertura. Cassetti in melamminico finitura color legno sp.18mm con giro cassetto in pvc nero.</p> <p>Lateralmente l'armadio deve avere un modulo libreria da circa 86x60xh250cm in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 in tonalità color legno da definire, composto da 5 ripiani, fianchi e base in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 sp.25mm, e schiena in nobilitato ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 color legno sp.8mm. Tutti i bordi dovranno essere in ABS 10/10 in finitura da definire.</p>	2	
TE1	<p>TESTIERA LETTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di testata per letto. Dim. 180x8xh120 cm imbottita, con motivo rettangolare, composta da: struttura portante in legno di abete a spessori differenziati, piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità, telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile, cuciture decorative singole interne e perimetrali. Rivestimento in ecopelle ignifuga classe 1 IM, idrorepellente. La testiera deve essere predisposta per aggancio di tipo a baionetta con il sommier.</p>	2	
BL1	<p>BOISERIE CAMERA DA LETTO</p> <p>Fornitura e posa in opera boiserie composta da: un pannello 320xh132cm spessore 18mm e da un top per nicchia 320x20cm spessore 25 mm in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura liscio color legno da definire. Fori passanti per cavo lampade e fresatura per scatola prese elettriche (non fornite). Sia il pannello che il top per nicchia andranno incollati sulla struttura in cartongesso. Bordi in ABS 10/10 in finitura da definire.</p>	2	
CP1	<p>CONTROPARETE CON NICCHIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di contro-parete in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 6/10 mm con montanti a vari interassi e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le strutture.</p> <p>Le dimensioni della controparete sono L440 x H300 cm circa con nicchia rientrante cm 20 e dimensioni cm L320 x H100 nella parete posteriore al sommier.</p>	2	
RN1	<p>RIVESTIMENTO NICCHIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di rivestimento realizzato con pannelli in MDF fresato ignifugo certificati CE. Le fresature devono essere realizzate secondo il passo da definire. Dimensione nicchia cm: L320 H100</p>	2	
CO1	<p>COMODINO</p> <p>Fornitura e posa in opera di Comodino da 70x30xh40cm in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1, finitura color legno da definire, composto da fianchi e top in nobilitato sp.30mm bordato abs 10/10, con giunzione top-fianco a 45°, cassa per cassetto in nobilitato melamminico stessa finitura sp.18mm bordato abs 10/10, compreso frontale cassetto. Guide quadro ad estrazione parziale con rientro soft. Sciogli in pvc sotto i fianchi. Il fronte del cassetto esce di circa 2 cm rispetto al top della cassa per consentire l'apertura.</p>	4	
SO1	<p>SOMMIER</p> <p>Fornitura e posa in opera di Sommier imbottito dim. 180x200xh21 cm composto da listelli rigidi regolarmente interspaziati poggiati su una struttura portante perimetrale in legno di abete massello, irrigidita da un sistema di attacco angolare per il fissaggio dei piedi.</p> <p>La zona centrale del sommier deve essere rivestita mediante cover traspirante anticivolo realizzata mediante sistema a marchio registrato di tipo Respiro.</p> <p>Imbottitura sull'intero sommier realizzata in materiale tecnico ad alta densità a marchio registrato Myform Extension atta a proteggere il sommier dagli urti garantendone la durata nel tempo.</p> <p>Rivestimento fisso teso in ecopelle ignifuga classe 1 IM, idrorepellente. Il sommier deve essere predisposto per l'aggancio di tipo a baionetta della testiera.</p> <p>Piedi piramidali in legno di altezza 12 cm</p>	2	
SC1	<p>SCRIVANIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di Scrivania da 210x70xh75h in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura color legno da definire, con top e fianco sp.30mm giunti a 90°. Lateralmente il piano è sorretto da un mobile con anta a battente e ripiano interno, il tutto realizzato con nobilitato ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura color legno da definire, sp.18mm. Tutti i bordi sono in ABS 10/10 in finitura.</p>	2	





SC1	BOISERIE Fornitura e posa in opera di Boiserie realizzata da un pannello in MDF ignifugo certificato CE, in classe Bs1,d0 con parametro F4 stelle, riferito al bassissimo contenuto di formaldeide, secondo la normativa JIS, spessore 28 mm, con superficie liscia e decorata con carte melaminiche. Dimensione cm L210 x H125 Comprensiva di un pensile a quattro moduli a giorno in MDF ignifugo certificato CE, in classe Bs1,d0 con parametro F4 stelle, riferito al bassissimo contenuto di formaldeide, secondo la normativa JIS, spessore 28 mm, con superficie liscia e decorata con carte melaminiche, dimensioni L113xP.25xH25 cm spessore 25 mm	2	
PO1	POLTRONA Fornitura e posa in opera di Poltrona con scocca in legno e gomma poliuretanicca ad alta densità, rivestita in velluto ignifugo (60% PL - 30% PU - 10% CO - gr/mq 650 Martindale 50.000 cicli/rubs - UNI 9175 - 1IM) con omologazione ministeriale Classe 1 IM. Struttura in metallo verniciato. Colori da definire. Dimensioni cm. 55x59xh79 Altezza seduta H. 47 cm	2	
SE1	SEDIA Fornitura e posa in opera di Sedia con scocca in multistrato, imbottitura in gomma ad alta densità con rivestimento in ecopelle ignifuga (88% PVC - 6% PL - 6% CO - gr/mq 650 Martindale 100.000 cicli/rubs - EN ISO 5470-2) con omologazione ministeriale Classe 1 IM. Struttura in metallo verniciato. Colori da definire. Dimensioni cm. 49x51x84h. Altezza seduta cm. 46	10	
MO1	MOBILE TV Fornitura e posa in opera di Mobile tv da 190x25xh100cm in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura color legno da definire composto da 4 tavole sp.30mm. Tutti i bordi sono in ABS 10/10 in finitura.	2	
MO1	BOISERIE TV Fornitura e posa in opera di Boiserie realizzata da un sistema di pannelli modulari in MDF ignifugo certificati CE, in classe Bs1,d0 con parametro F4 stelle, riferito al bassissimo contenuto di formaldeide, secondo la normativa JIS, spessore 16 mm, con superficie liscia e decorata con carte melaminiche. I profili in alluminio perimetrali e intermedi collegano i moduli di altezza 592 mm. Sui profili in alluminio con finitura satinata è possibile agganciare ripiani e contenitori. Dimensioni 200x200cm	2	
CU1	CUCINA ML. 3 Fornitura e posa in opera di Cucina lineare in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 composta da: una base piano cottura da 60 cm con cassetteria a due cassette ed un cestone; base lavastoviglie da incasso da 60 cm; base lavello da 60 cm con anta; colonna forno + microonde H. 210 ad incasso con un cestone ed un vano con anta ed un ripiano con fianco sx finito; colonna per frigo ad incasso da 60 cm con ripiano e fianco dx finito; un pensile con scolapiatti da 60; un pensile con anta da 60 cm con un ripiano e finito sul lato dx; top con predisposizione fori per lavello e piano cottura ed un'alzatina; maniglie per ante e cassette in alluminio finitura acciaio. Struttura ed ante in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura color legno da definire con bordi in ABS sp.10/10 in finitura. Top ed alzatina in materiale ignifugo da definire. Compreso nel prezzo: lavello in acciaio inox da 60cm, rubinetto inox cromo con canna monocomando, piano cottura 4 postazioni ad induzione, cappa a parete in acciaio inox da 60 cm con filtri carbone ed illuminazione LED, forno elettrico ventilato da incasso da 60 cm, forno a microonde ad incasso da 60 cm, frigorifero combinato da 195 lt. con vano congelatore sottostante a cassette e lavastoviglie da incasso da 60 cm da 12 coperti. Tutti gli elettrodomestici devono essere in classe energetica A + o superiore.	2	
TA1	TAVOLO PER SALA PRANZO Fornitura e posa in opera di Tavolo per sala da pranzo allungabile 110X70 + 40. Struttura in metallo verniciato, piano in mdf laccato ignifugo.	2	
MA1	MATERASSO Fornitura e posa in opera di Materasso ignifugo di dimensioni 180x200xh24 cm con omologazione ministeriale Classe 1 IM con struttura interna a molle indipendenti insacchettate. Numero molle previste 330 a mq in acciaio al carbonio fosfatato con filo da 1,7 mm e 7 zone di tipologia a marchio registrato Fisiomassage con sostegno a portanza differenziata. Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità HCS 350 gr/mq, piani anatomici in tecnologia a marchio registrato Myform Extension ad alta densità 35 kg/mq, strato isolante in resina e fibre TNT Nonwoven, fodera esterna con trapuntatura elettronica a doppio ricamo Blade Quilting e rivestimento in tessuto ignifugo anallergico, fascia perimetrale imbottita ad alta traspirazione con tecnologia a marchio registrato Respiro, sistema di movimentazione ergonomico con quattro maniglie laterali a rotazione stagionale.	2	
CS1	CUSCINO Fornitura di guanciale dim. 50x80 cm in poliestere a conformazione ellittica, rivestito in tessuto ignifugo di poliestere con imbottitura in microfibre di poliestere MF anallergiche ad alta densità, lavabile a 30°	8	


CP1	COPRIMATERASSO Fornitura e posa in opera di Coprimaterasso a cuffia dim. 180x196 cm con elastico agli angoli con omologazione ministeriale Classe 1. Tessuto elasticizzato a doppio strato di spugna (cotone e poliestere) con trattamento a marchio registrato Healthguard e spalmato in poliuretano espanso. Di tipo impermeabile, traspirante, antibatterico, antimicotico ed antiacaro. Lavabile a 90°.	2	
TE1	TENDA L100 Fornitura e posa in opera di tenda con Sistema per tende medio leggere Profilo 2 vie con doppio comando a corda, composta da tendaggio in etamine bioactive 135 ignifugo con omologazione Ministeriale Classe 1, con trattamento permanente antibatterico ed antiacaro e tendaggio blackout ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1, valore fonoassorbenza $\alpha_w = 0,35$ (H), in tinta unita, double face, mano tessile, dimensioni finestra circa 150/h.170 cm. Compreso binario Profilo in alluminio colore bianco con scivoli 1 ogni 7 cm, guide comando, carrello sormonto, ganci in nylon.	2	
TE2	TENDA CUCINA Fornitura e posa in opera di tenda filtrante a rullo di avvolgimento azionata da catena in acciaio. Costituita da tessuto ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 in etamine 260, tinta unita dimensioni finestra circa 150x170cm. Rullo in alluminio estruso diam. mm 35 o 43 o 56 completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto e dei supporti laterali per il fissaggio.	2	
AP1	APPLIQUE SOPRA COMODINO Fornitura e posa in opera di lampada realizzata in pressofusione di alluminio. Luce di lettura girevole a LED con abbagliamento acrilico opalino, e può essere impostata nella direzione desiderata. Può essere montata sia direttamente in superficie che incassata a parete. Luce in alto con attacco E14 massimo 5 watt. Luce di lettura a LED 7 watt, 2700K, CRI 80. Colori Nero o Bianco.	4	
LA1	LAMPADA DA INCASSO A SOFFITTO Fornitura e posa in opera di lampada rotondo con cornice di battuta. Versione fissa Comfort: la posizione arretrata del LED minimizza l'abbagliamento e permette di ottenere un elevato comfort luminoso. Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica medium (38° - Ø 79). Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 3000K ad elevato indice di resa cromatica.	28	
ST1	STRIP LED Fornitura e posa in opera di Strip LED luce calda 24v 4000k, con comando collocato negli interruttori del comodino. Lunghezza mt.3,20	2	
ST2	SUPPORTO STRIP LED Fornitura e posa in opera di supporto per Strip LED e coperchio bianco. Lunghezza mt. 3,20.	2	
CS1	CASSAFORTE Cassaforte a LED compatibile con laptop 15". Struttura solida in acciaio e sistema di chiusura doppio. Tastiera a filo e display a LED retro-illuminato. Apertura di emergenza con chiave meccanica o master code. Istruzioni di apertura/chiusura stampate sulla porta. Altezza cm. 19,50 Larghezza cm. 43,00 Profondità cm. 37,00. Classe di prodotto It. 30	2	
TV1	TV Televisore 32" Tipologia Full HD. Risoluzione del display 1920*1080 pixel. Formato 16:9. Tecnologia LED. Luminosità schermo 350 cd/m2. Tipo sintonizzatore analogico e digitale. Smart TV. Completo di asta di fissaggio a 3 snodi.	2	
SM1	STAMPA SU TELA Stampa su tela soggetto da definire. Dimensioni mt. 1,20*1,20 / 1,50*0,80	2	
SP1	SPECCHIO Specchio con cornice in mdf ignifugo classe 1 IM spess. 2 cm. prof. 4 cm. Dimensioni mt. 0,60*1,80.	2	







APPARTAMENTO 3			
RIF.	DESCRIZIONE	PZ	IMMAGINI








AR1	<p>ARMADIO</p> <p>Fornitura e posa in opera di ARMADIO in nobilitato melaminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 IM, composto da: N. 2 MODULI 140x60xh250 cm con ante scorrevoli. Un modulo è dotato di cassettera a quattro cassetti cm. 140x80h, un tubo appendiabiti ed un ripiano, mentre l'altro modulo, di due ripiani ed un tubo appendiabiti. Le ante scorrevoli sono lisce in nobilitato ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 sp.18mm finitura color legno, con maniglia in mdf laccato ignifugo. Fianchi, ripiani, base e top in nobilitato melaminico ignifugo sp.25mm, schiena sp.8 mm. Tubo appendiabiti ovale in acciaio cromo da sezione 30x10.</p> <p>Cassettera con guide estrazione totale Blum; fronte dei cassetti appositamente ribassato per consentirne l'apertura. Cassetti in melaminico finitura color legno sp.18mm con giro cassetto in pvc nero. Tutti i bordi dovranno essere in ABS 10/10 in finitura da definire.</p>	<p>1</p> 
TEB1	<p>TESTIERA LETTO/BOISERIE</p> <p>Fornitura e posa in opera di boiserie a tutt'altezza h. 300 e L. 340 cm composta da tre pannelli decorativi in nobilitato melaminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura liscio color legno da definire, spessore 25mm, rispettivamente divisi in:</p> <p>n. 1 pannello L. 160x300 h cm imbottito con spugna 20 mm e rivestito in tessuto ignifugo classe 1 IM 100.000 giri martindale completo di n. 2 alloggi verticali a tutta altezza per strip led (led inclusi);</p> <p>n. 1 pannello L. 120x300 h cm senza imbottitura né rivestimento;</p> <p>n. 1 pannello L. 60x300 h cm senza imbottitura né rivestimento.</p>	<p>1</p> 
COB1	<p>COMODINO</p> <p>Fornitura e posa in opera di Comodino da 45x30xh40cm in nobilitato melaminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1, finitura color legno da definire, composto da fianchi e top in nobilitato sp.30mm bordato abs 10/10, con giunzione top-fianco a 45°, cassa per cassetto in nobilitato melaminico stessa finitura sp.18mm bordato abs 10/10, compreso frontale cassetto. Guide quadro ad estrazione parziale con rientro soft. Scivoli in pvc sotto i fianchi. Il fronte del cassetto esce di circa 2 cm rispetto al top della cassa per consentire l'apertura.</p>	<p>1</p> 
SO1	<p>SOMMIER</p> <p>Fornitura e posa in opera di Sommier imbottito dim. 160x200xh21 cm composto da listelli rigidi regolarmente interspaziati poggiati su una struttura portante perimetrale in legno di abete massello, irrigidita da un sistema di attacco angolare per il fissaggio dei piedi.</p> <p>La zona centrale del sommier deve essere rivestita mediante cover traspirante antiscivolo realizzata mediante sistema a marchio registrato di tipo Respiro.</p> <p>Imbottitura sull'intero sommier realizzata in materiale tecnico ad alta densità a marchio registrato Myform Extension atta a proteggere il sommier dagli urti garantendone la durata nel tempo.</p> <p>Rivestimento fisso teso in ecopelle ignifuga classe 1 IM, idrorepellente. Il sommier deve essere predisposto per l'aggancio di tipo a baionetta della testiera.</p> <p>Piedi piramidali in legno di altezza 12 cm</p>	<p>1</p> 
SC1	<p>SCRIVANIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di Scrivania da 180x50x75h in nobilitato melaminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura color legno da definire, con top e fianco sp.30mm giunti a 90°. Lateralmente il piano è sorretto da un mobile con anta a battente e ripiano interno, il tutto realizzato con nobilitato ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura color legno da definire, sp.18mm. Tutti i bordi sono in ABS 10/10 in finitura.</p>	<p>1</p> 
SC1	<p>BOISERIE</p> <p>Fornitura e posa in opera di Boiserie realizzata da un pannello in MDF ignifugo certificato CE, in classe Bs1,d0 con parametro F4 stelle, riferito al bassissimo contenuto di formaldeide, secondo la normativa JIS, spessore 28 mm, con superficie liscia e decorata con carte melaminiche.</p> <p>Con foro per passaggio cavi TV.</p> <p>Dimensione cm L180 x H180</p>	<p>1</p> 
PO1	<p>POLTRONA</p> <p>Fornitura e posa in opera di Poltrona con scocca in legno e gomma poliuretanic ad alta densità, rivestita in velluto ignifugo (60% PL - 30% PU - 10% CO - gr/mq 650 Martindale 50.000 cicli/rubs - UNI 9175 - 1IM) con omologazione ministeriale Classe 1 IM.</p> <p>Struttura in metallo verniciato. Colori da definire.</p> <p>Dimensioni cm. 89x94xh100 Altezza seduta H. 42 cm</p>	<p>1</p> 
SE1	<p>SEDIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di Sedia con scocca in multistrato, imbottitura in gomma ad alta densità con rivestimento in ecopelle ignifuga (88% PVC - 6% PL - 6% CO - gr/mq 650 Martindale 100.000 cicli/rubs - EN ISO 5470-2) con omologazione ministeriale Classe 1 IM.</p> <p>Struttura in metallo verniciato. Colori da definire.</p> <p>Dimensioni cm. 49x51x84h. Altezza seduta cm. 46</p>	<p>7</p> 





CU1	<p>CUCINA ANGOLARE DA MT. 4 CIRCA</p> <p>Fornitura e posa in opera di Cucina ad angolo in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 composta da: una base lavello con anta + angolo a 90°; una base lavastoviglie da 60 cm ed una base forno da 60 cm con piano cottura ad induzione; un pensile con scolapiatti da 60 cm, un pensile con anta ed un pensile per cappa aspirante; due colonne h 220 di cui una per forno a microonde da incasso più cassetteria (due cassetti ed un cestone) e l'altra per frigo ad incasso. Struttura ed ante in nobilitato melamminico ignifugo finitura color legno da definire con bordi in ABS sp.10/10 in finitura. Top in materiale ignifugo con predisposizione fori per lavello e piano cottura + alzatina. Compreso nel prezzo, lavello in acciaio inox da 60cm, rubinetto inox cromo monocomando, piano cottura 4 postazioni ad induzione, cappa aspirante da incasso con luce LED e filtri a carboni, forno elettrico ventilato multifunzione ad incasso 72 lt, forno a microonde ad incasso 25 lt, frigo 208 lt e lavastoviglie da incasso da 12 coperti. Tutti gli elettrodomestici devono essere in classe energetica A+ o superiore.</p>	1	
AN1	<p>ANTE SCORREVOLI</p> <p>Fornitura e posa in opera di Ante scorrevoli anteriori, impacchettabili e richiudibili in vano con sportello laterale, con meccanica Hafele. Tutta la struttura e le ante sono in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura color legno da definire, sp 18mm con bordo ABS sp.10/10.</p>	1	
TA1	<p>TAVOLO PER SALA PRANZO</p> <p>Fornitura e posa in opera di Tavolo per sala da pranzo 180X90. Struttura in metallo verniciato, piano in mdf laccato ignifugo o vetro temperato</p>	1	
MA1	<p>MATERASSO</p> <p>Fornitura e posa in opera di Materasso ignifugo di dimensioni 160x200xh24 cm con omologazione ministeriale Classe 1 IM con struttura interna a molle indipendenti insacchettate. Numero molle previste 330 a mq in acciaio al carbonio fosfatato con filo da 1,7 mm e 7 zone di tipologia a marchio registrato Fisiomassage con sostegno a portanza differenziata.</p> <p>Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità HCS 350 gr/mq, piani anatomici in tecnologia a marchio registrato Myform Extension ad alta densità 35 Kg/mq, strato isolante in resina e fibre TNT Nonwoven, fodera esterna con trapuntatura elettronica a doppio ricamo Blade Quilting e rivestimento in tessuto ignifugo anallergico, fascia perimetrale imbottita ad alta traspirazione con tecnologia a marchio registrato Respiro, sistema di movimentazione ergonomico con quattro maniglie laterali a rotazione stagionale.</p>	1	
CS1	<p>CUSCINO</p> <p>Fornitura di guanciale dim. 50x80 cm in poliestere a conformazione ellittica, rivestito in tessuto ignifugo di poliestere con imbottitura in microfibre di poliestere MF anallergiche ad alta densità, lavabile a 30°</p>	6	
CP1	<p>COPRIMATERASSO</p> <p>Fornitura e posa in opera di Coprimaterasso a cuffia dim. 160x196 cm con elastico agli angoli con omologazione ministeriale Classe 1. Tessuto elasticizzato a doppio strato di spugna (cotone e poliestere) con trattamento a marchio registrato Healthguard e spalmato in poliuretano espanso.</p> <p>Di tipo impermeabile, traspirante, antibatterico, antimicotico ed antiacaro. Lavabile a 90°.</p>	1	
TE1	<p>TENDA L100</p> <p>Fornitura e posa in opera di tenda con Sistema per tende medio leggere Profilo 2 vie con doppio comando a corda, composta da tendaggio in etamine bioactive 135 ignifugo con omologazione Ministeriale Classe 1, con trattamento permanente antibatterico ed antiacaro e tendaggio blackout ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1, valore fonoassorbenza aw = 0,35 (H), in tinta unita, double face, mano tessile, dimensioni finestra circa 150/h.170 cm.</p> <p>Compreso binario Profilo in alluminio colore bianco con scivoli 1 ogni 7 cm, guide comando, carrello sormonto, ganci in nylon.</p>	1	
TE2	<p>TENDA CUCINA</p> <p>Fornitura e posa in opera di tenda filtrante a rullo di avvolgimento azionata da catena in acciaio. Costituita da tessuto ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 in etamine 260, tinta unita dimensioni finestra circa 150xh170cm.</p> <p>Rullo in alluminio estruso diam. mm 35 o 43 o 56 completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto e dei supporti laterali per il fissaggio.</p>	1	
DI1	<p>DIVANO LETTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di Divano letto di dim. 185x97x h85 cm ed altezza seduta 45 cm. Struttura in legno, con meccanismo trasformabile in metallo e porta cuscini incluso nello schienale. Imbottiture realizzate in espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle ignifuga omologata classe 1 IM. Il divano letto deve comprendere un materasso interno a marchio registrato Delight in Myform Extension di dim. 140x190x h11 cm</p>	1	

AP1	<p>APPLIQUE SOPRA COMODINO</p> <p>Fornitura e posa in opera di lampada realizzata in pressofusione di alluminio. Luce di lettura girevole a LED con abbagliamento acrilico opalino, e può essere impostata nella direzione desiderata. Può essere montata sia direttamente in superficie che incassata a parete. Luce in alto con attacco E14 massimo 5 watt. Luce di lettura a LED 7 watt, 2700K, CRI 80. Colori Nero o Bianco.</p>	1	
LA1	<p>LAMPADA DA INCASSO A SOFFITTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di Incasso rotondo con cornice di battuta. Versione fissa Comfort: la posizione arretrata del LED minimizza l'abbagliamento e permette di ottenere un elevato comfort luminoso. Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica medium (38° - Ø 79). Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 3000K ad elevato indice di resa cromatica.</p>	14	
CS1	<p>CASSAFORTE</p> <p>Cassaforte a LED compatibile con laptop 15". Struttura solida in acciaio e sistema di chiusura doppio. Tastiera a filo e display a LED retro-illuminato. Apertura di emergenza con chiave meccanica o master code. Istruzioni di Apertura/chiusura stampate sulla porta. Display LED retroilluminato, bloccaggio della cassaforte per 15 min dopo quattro tentativi errati di apertura.</p>	1	
MO1	<p>MOBILE TV</p> <p>Fornitura e posa in opera di Mobile tv da 190x25xh100cm in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura color legno da definire composto da 4 tavole sp.30mm. Tutti i bordi sono in ABS 10/10 in finitura.</p>	1	
MO1	<p>BOISERIE TV</p> <p>Fornitura e posa in opera di Boiserie realizzata da un sistema di pannelli modulari in MDF ignifugo certificati CE, in classe Bs1,d0 con parametro F4 stelle, riferito al bassissimo contenuto di formaldeide, secondo la normativa JIS, spessore 16 mm, con superficie liscia e decorata con carte melamminiche. I profili in alluminio perimetrali e intermedi collegano i moduli di altezza 592 mm. Sui profili in alluminio con finitura satinata è possibile agganciare ripiani e contenitori. Dimensioni 200x200cm</p>	1	
TV1	<p>TV</p> <p>Televisore 32" Tipologia Full HD. Risoluzione del display 1920*1080 pixel. Formato 16:9. Tecnologia LED. Luminosità schermo 350 cd/m2. Tipo sintonizzatore analogico e digitale. Smart TV. Completo di asta di fissaggio a 3 snodi.</p>	2	
SM1	<p>STAMPA SU TELA</p> <p>Stampa su tela soggetto da definire. Dimensioni mt. 1,20*1,20 / 1,50*0,80</p>	1	
SP1	<p>SPECCHIO</p> <p>Specchio con cornice in mdf ignifugo classe 1 IM spess. 2 cm. prof. 4 cm. Dimensioni mt. 0,60*1,80.</p>	1	






APPARTAMENTO 4			
RIF.	DESCRIZIONE	PZ	IMMAGINI
AR1	<p>ARMADIO</p> <p>Fornitura e posa in opera di ARMADIO in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 IM, composto da: N. 2 MODULI 140x60xh250 cm con ante scorrevoli. Un modulo è dotato di cassettera a quattro cassetti cm. 140x80h, un tubo appendiabiti ed un ripiano, mentre l'altro modulo, di due ripiani ed un tubo appendiabiti. Le ante scorrevoli sono lisce in nobilitato ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 sp.18mm finitura color legno, con maniglia in mdf laccato ignifugo. Fianchi, ripiani, base e top in nobilitato melamminico ignifugo sp.25mm, schiena sp.8 mm. Tubo appendiabiti ovale in acciaio cromo da sezione 30x10. Cassettera con guide estrazione totale Blum; fronte dei cassetti appositamente ribassato per consentirne l'apertura. Cassetti in melamminico finitura color legno sp.18mm con giro cassetto in pvc nero. Tutti i bordi dovranno essere in ABS 10/10 in finitura da definire.</p>	1	






TE1	<p>TESTIERA LETTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di testata per letto. Dim. 180x8x120 cm imbottita, con motivo rettangolare, composta da: struttura portante in legno di abete a spessori differenziati, piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità, telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile, cuciture decorative singole interne e perimetrali. Rivestimento in ecopelle ignifuga classe 1 IM, idrorepellente. La testiera deve essere predisposta per aggancio di tipo a baionetta con il sommier.</p>	1	
BL1	<p>BOISERIE CAMERA DA LETTO</p> <p>Fornitura e posa in opera boiserie composta da: un pannello 300x132cm spessore 18mm e da un top per nicchia 300x20cm spessore 25 mm in nobilitato melaminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura liscio color legno da definire. Fori passanti per cavo lampade e fresatura per scatola prese elettriche (non fornite). Sia il pannello che il top per nicchia andranno incollati sulla struttura in cartongesso. Bordi in ABS 10/10 in finitura da definire.</p>	1	
CP1	<p>CONTROPARETE CON NICCHIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di contro-parete in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autoproforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 6/10 mm con montanti a vari interassi e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le strutture. Le dimensioni della controparete sono L430 x H300 cm circa con nicchia rientrante cm 20 e dimensioni cm L300 x H100 nella parete posteriore al sommier.</p>	1	
RN1	<p>RIVESTIMENTO NICCHIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di rivestimento realizzato con pannelli in MDF fresato ignifugo certificati CE. Le fresature devono essere realizzate secondo il passo da definire. Dimensione nicchia cm: L300 H100</p>	1	
CO1	<p>COMODINO</p> <p>Fornitura e posa in opera di Comodino da 45x30x40cm in nobilitato melaminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1, finitura color legno da definire, composto da fianchi e top in nobilitato sp.30mm bordato abs 10/10, con giunzione top-fianco a 45°, cassa per cassetto in nobilitato melaminico stessa finitura sp.18mm bordato abs 10/10, compreso frontale cassetto. Guide quadro ad estrazione parziale con rientro soft. Scivoli in pvc sotto i fianchi. Il fronte del cassetto esce di circa 2 cm rispetto al top della cassa per consentire l'apertura.</p>	2	
SO1	<p>SOMMIER</p> <p>Fornitura e posa in opera di Sommier imbottito dim. 180x200xh21 cm composto da listelli rigidi regolarmente interspaziati poggiati su una struttura portante perimetrale in legno di abete massello, irrigidita da un sistema di attacco angolare per il fissaggio dei piedi. La zona centrale del sommier deve essere rivestita mediante cover traspirante antiscivolo realizzata mediante sistema a marchio registrato di tipo Respiro. Imbottitura sull'intero sommier realizzata in materiale tecnico ad alta densità a marchio registrato Myform Extension atta a proteggere il sommier dagli urti garantendone la durata nel tempo. Rivestimento fisso teso in ecopelle ignifuga classe 1 IM, idrorepellente. Il sommier deve essere predisposto per l'aggancio di tipo a baionetta della testiera. Piedi piramidali in legno di altezza 12 cm</p>	1	
SC1	<p>SCRIVANIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di Scrivania da 180x70x75h in nobilitato melaminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura color legno da definire, con top e fianco sp.30mm giunti a 90°. Lateralmente il piano è sorretto da un mobile con anta a battente e ripiano interno, il tutto realizzato con nobilitato ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura color legno da definire, sp.18mm. Tutti i bordi sono in ABS 10/10 in finitura.</p>	1	
SC1	<p>BOISERIE</p> <p>Fornitura e posa in opera di Boiserie realizzata da un pannello in MDF ignifugo certificato CE, in classe Bs1,d0 con parametro F4 stelle, riferito al bassissimo contenuto di formaldeide, secondo la normativa JIS, spessore 28 mm, con superficie liscia e decorata con carte melaminiche. Dimensione cm L210 x H125. E' compreso un pensile a quattro moduli a giorno in MDF ignifugo certificato CE, in classe Bs1,d0 con parametro F4 stelle, riferito al bassissimo contenuto di formaldeide, secondo la normativa JIS, spessore 28 mm, con superficie liscia e decorata con carte melaminiche, dimensioni L113xP.25xH25 spessore 25 mm</p>	1	





PO1	<p>POLTRONA Fornitura e posa in opera di Poltrona con scocca in legno e gomma poliuretanic ad alta densità, rivestita in velluto ignifugo (60% PL - 30% PU - 10% CO - gr/mq 650 Martindale 50.000 cicli/rubs - UNI 9175 - 1IM) con omologazione ministeriale Classe 1 IM. Struttura in metallo verniciato. Colori da definire. Dimensioni cm. 55x59xh79 Altezza seduta H. 47 cm</p>	1	
SE1	<p>SEDIA Fornitura e posa in opera di Sedia con scocca in multistrato, imbottitura in gomma ad alta densità con rivestimento in ecopelle ignifuga (88% PVC - 6% PL - 6% CO - gr/mq 650 Martindale 100.000 cicli/rubs - EN ISO 5470-2) con omologazione ministeriale Classe 1 IM. Struttura in metallo verniciato. Colori da definire. Dimensioni cm. 49x51x84h. Altezza seduta cm. 46</p>	5	
MO1	<p>MOBILE TV Fornitura e posa in opera di Mobile tv da 190x25xh100cm in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura color legno da definire composto da 4 tavole sp.30mm. Tutti i bordi sono in ABS 10/10 in finitura.</p>	1	
MO1	<p>BOISERIE TV Fornitura e posa in opera di Boiserie realizzata da un sistema di pannelli modulari in MDF ignifugo certificati CE, in classe Bs1,d0 con parametro F4 stelle, riferito al bassissimo contenuto di formaldeide, secondo la normativa JIS, spessore 16 mm, con superficie liscia e decorata con carte melamminiche. I profili in alluminio perimetrali e intermedi collegano i moduli di altezza 592 mm. Sui profili in alluminio con finitura satinata è possibile agganciare ripiani e contenitori. Dimensioni 200x200cm</p>	1	
CU1	<p>CUCINA ML. 3 Fornitura e posa in opera di Cucina lineare in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 composta da: una base piano cottura da 60 cm con cassetteria a due cassette ed un cestone; base lavastoviglie da incasso da 60 cm; base lavello da 60 cm con anta; colonna forno + microonde H. 210 ad incasso con un cestone ed un vano con anta ed un ripiano con fianco sx finito; colonna per frigo ad incasso da 60 cm con ripiano e fianco dx finito; un pensile con scolapiatti da 60; un pensile con anta da 60 cm con un ripiano e finito sul lato dx; top con predisposizione fori per lavello e piano cottura ed un'alzatina; maniglie per ante e cassette in alluminio finitura acciaio. Struttura ed ante in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura color legno da definire con bordi in ABS sp.10/10 in finitura. Top ed alzatina in materiale ignifugo da definire. Compreso nel prezzo: lavello in acciaio inox da 60cm, rubinetto inox cromo con canna monocomando, piano cottura 4 postazioni ad induzione, cappa a parete in acciaio inox da 60 cm con filtri carbone ed illuminazione LED, forno elettrico ventilato da incasso da 60 cm, forno a microonde ad incasso da 60 cm, frigorifero combinato da 195 lt. con vano congelatore sottostante a cassette e lavastoviglie da incasso da 60 cm da 12 coperti. Tutti gli elettrodomestici devono essere in classe energetica A + o superiore.</p>	1	
TA1	<p>TAVOLO PER SALA PRANZO Fornitura e posa in opera di Tavolo per sala da pranzo allungabile 110X70 + 40. Struttura in metallo verniciato, piano in mdf laccato ignifugo.</p>	1	
MA1	<p>MATERASSO Fornitura e posa in opera di Materasso ignifugo di dimensioni 180x200xh24 cm con omologazione ministeriale Classe 1 IM con struttura interna a molle indipendenti insacchettate. Numero molle previste 330 a mq in acciaio al carbonio fosfatato con filo da 1,7 mm e 7 zone di tipologia a marchio registrato Fisiomassage con sostegno a portanza differenziata. Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità HCS 350 gr/mq, piani anatomici in tecnologia a marchio registrato Myform Extension ad alta densità 35 Kg/mq, strato isolante in resina e fibre TNT Nonwoven, fodera esterna con trapuntatura elettronica a doppio ricamo Blade Quilting e rivestimento in tessuto ignifugo anallergico, fascia perimetrale imbottita ad alta traspirazione con tecnologia a marchio registrato Respiro, sistema di movimentazione ergonomico con quattro maniglie laterali a rotazione</p>	1	
CS1	<p>CUSCINO Fornitura di guanciale dim. 50x80 cm in poliestere a conformazione ellittica, rivestito in tessuto ignifugo di poliestere con imbottitura in microfibre di poliestere MF anallergiche ad alta densità, lavabile a 30°</p>	4	
CP1	<p>COPRIMATERASSO Fornitura e posa in opera di Coprimaterasso a cuffia dim. 180x196 cm con elastico agli angoli con omologazione ministeriale Classe 1. Tessuto elasticizzato a doppio strato di spugna (cotone e poliestere) con trattamento a marchio registrato Healthguard e spalmato in poliuretano espanso. Di tipo impermeabile, traspirante, antibatterico, antimicotico ed antiacaro. Lavabile a 90°.</p>	1	




TE1	TENDA L100 Fornitura e posa in opera di tenda con Sistema per tende medio leggere Profilo 2 vie con doppio comando a corda, composta da tendaggio in etamine bioactive 135 ignifugo con omologazione Ministeriale Classe 1, con trattamento permanente antibatterico ed antiacaro e tendaggio blackout ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1, valore fonosorbenza $\alpha_w = 0,35$ (H), in tinta unita, double face, mano tessile, dimensioni finestra circa 150/h.170 cm. Compreso binario Profilo in alluminio colore bianco con scivoli 1 ogni 7 cm, guide comando, carrello sormonto, ganci in nylon.	1	
TE2	TENDA CUCINA Fornitura e posa in opera di tenda filtrante a rullo di avvolgimento azionata da catena in acciaio. Costituita da tessuto ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 in etamine 260, tinta unita dimensioni finestra circa 150x170cm. Rullo in alluminio estruso diam. mm 35 o 43 o 56 completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto e dei supporti laterali per il fissaggio.	1	
AP1	APPLIQUE SOPRA COMODINO Fornitura e posa in opera di lampada realizzata in pressofusione di alluminio. Luce di lettura girevole a LED con abbagliamento acrilico opalino, e può essere impostata nella direzione desiderata. Può essere montata sia direttamente in superficie che incassata a parete. Luce in alto con attacco E14 massimo 5 watt. Luce di lettura a LED 7 watt, 2700K, CRI 80. Colori Nero o Bianco.	2	
LA1	LAMPADA DA INCASSO A SOFFITTO Fornitura e posa in opera di Incasso rotondo con cornice di battuta. Versione fissa Comfort: la posizione arretrata del LED minimizza l'abbagliamento e permette di ottenere un elevato comfort luminoso. Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica medium (38° - Ø 79). Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 3000K ad elevato indice di resa cromatica.	14	
ST1	STRIP LED Fornitura e posa in opera di Strip LED luce calda 24v 4000k, con comando collocato negli interruttori del comodino. Lunghezza mt. 3,00	1	
ST2	SUPPORTO STRIP LED Fornitura e posa in opera di supporto per Strip LED e coperchio bianco. Lunghezza mt. 3,00.	1	
CS1	CASSAFORTE Cassaforte a LED compatibile con laptop 15". Struttura solida in acciaio e sistema di chiusura doppio. Tastiera a filo e display a LED retro-illuminato. Apertura di emergenza con chiave meccanica o master code. Istruzioni di apertura/chiusura stampate sulla porta. Altezza cm. 19,50 Larghezza cm. 43,00 Profondità cm. 37,00. Classe di prodotto lt. 30	1	
TV1	TV Televisore 32" Tipologia Full HD. Risoluzione del display 1920*1080 pixel. Formato 16:9. Tecnologia LED. Luminosità schermo 350 cd/m2. Tipo sintonizzatore analogico e digitale. Smart TV. Completo di asta di fissaggio a 3 snodi.	2	
SM1	STAMPA SU TELA Stampa su tela soggetto da definire. Dimensioni mt. 1,20*1,20 / 1,50*0,80	1	
SP1	SPECCHIO Specchio con cornice in mdf ignifugo classe 1 IM spess. 2 cm. prof. 4 cm. Dimensioni mt. 0,60*1,80.	1	


APPARTAMENTO 5			
RIF.	DESCRIZIONE	PZ	IMMAGINI




AR1	<p>ARMADIO</p> <p>Fornitura e posa in opera di ARMADIO in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 IM, composto da: N. 2 MODULI 140x60xh250 cm con ante scorrevoli e N. 1 MODULO LIBRERIA 84x60xh250cm.</p> <p>Un modulo è dotato di cassetiera a quattro cassetti dim. 140x80h, un tubo appendiabiti ed un ripiano, mentre l'altro modulo, di 1 ripiano ed 2 tubo appendiabiti. Le ante scorrevoli sono lisce in nobilitato ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 sp.18mm finitura color legno, con maniglia in mdf laccato ignifugo. Fianchi, ripiani, base e top in nobilitato melamminico ignifugo sp.25mm, schiena sp.8 mm. Tubo appendiabiti ovale in acciaio cromo da sezione 30x10.</p> <p>La cassetiera è con guide estrazione totale Blum; il fronte dei cassetti è appositamente ribassato per consentirne l'apertura. I cassetti sono in melamminico finitura color legno sp.18mm con giro cassetto in pvc nero. Lateralmente l'armadio ha un modulo libreria da circa 86x60xh250cm in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 in tonalità color legno da definire, composto da 5 ripiani, fianchi e base in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 sp.25mm, e schiena in nobilitato ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 color legno sp.8mm. Tutti i bordi sono in ABS 10/10 in finitura da definire.</p>	1	
TEB1	<p>TESTIERA LETTO/BOISERIE</p> <p>Fornitura e posa in opera di boiserie a tutt'altezza h. 300 e L. 505 cm circa composta da tre pannelli decorativi in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura liscio color legno da definire, spessore 25mm, rispettivamente divisi in:</p> <p>n. 1 pannello L. 120x300 h cm imbottito con spugna 20 mm e rivestito in tessuto ignifugo classe 1 IM 100.000 giri martindale completo di n. 2 alloggi verticali a tutta altezza per strip led (led inclusi);</p> <p>n. 1 pannello L. 123x300 h cm senza imbottitura né rivestimento;</p> <p>n. 1 pannello L. 262x300 h cm senza imbottitura né rivestimento.</p>	1	
CO1	<p>COMODINO</p> <p>Fornitura e posa in opera di Comodino da 45x30xh40cm in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1, finitura color legno da definire, composto da fianchi e top in nobilitato sp.30mm bordato abs 10/10, con giunzione top-fianco a 45°, cassa per cassetto in nobilitato melamminico stessa finitura sp.18mm bordato abs 10/10, compreso frontale cassetto. Guide quadro ad estrazione parziale con rientro soft. Scivoli in pvc sotto i fianchi. Il fronte del cassetto esce di circa 2 cm rispetto al top della cassa per consentire l'apertura.</p>	2	
SO1	<p>SOMMIER</p> <p>Fornitura e posa in opera di Sommier imbottito dim. 120x200xh21 cm composto da listelli rigidi regolarmente interspaziati poggiati su una struttura portante perimetrale in legno di abete massello, irrigidita da un sistema di attacco angolare per il fissaggio dei piedi.</p> <p>La zona centrale del sommier deve essere rivestita mediante cover trapirante antiscivolo realizzata mediante sistema a marchio registrato di tipo Respiro.</p> <p>Imbottitura sull'intero sommier realizzata in materiale tecnico ad alta densità a marchio registrato Myform Extension atta a proteggere il sommier dagli urti garantendone la durata nel tempo.</p> <p>Rivestimento fisso teso in ecopelle ignifuga classe 1 IM, idrorepellente. Il sommier deve essere predisposto per l'aggancio di tipo a baionetta della testiera.</p> <p>Piedi piramidali in legno di altezza 12 cm</p>	1	
SC1	<p>SCRIVANIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di Scrivania da 210x70x75h cm in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura color legno da definire, con top e fianco sp.30mm giunti a 90°. Lateralmente il piano è sorretto da un mobile con anta a battente e ripiano interno, il tutto realizzato con nobilitato ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura color legno da definire, sp.18mm. Tutti i bordi sono in ABS 10/10 in finitura.</p>	1	
SC1	<p>BOISERIE</p> <p>Fornitura e posa in opera di Boiserie realizzata da un pannello in MDF ignifugo certificato CE, in classe Bs1,d0 con parametro F4 stelle, riferito al bassissimo contenuto di formaldeide, secondo la normativa JIS, spessore 28 mm, con superficie liscia e decorata con carte melamminiche. Dimensione cm L210 x H125</p> <p>Comprensiva di un pensile a quattro moduli a giorno in MDF ignifugo certificato CE, in classe Bs1,d0 con parametro F4 stelle, riferito al bassissimo contenuto di formaldeide, secondo la normativa JIS, spessore 28 mm, con superficie liscia e decorata con carte melamminiche, dimensioni L113xP.25xH25 spessore 25 mm</p>	1	
PO1	<p>POLTRONA</p> <p>Fornitura e posa in opera di Poltrona con scocca in legno e gomma poliuretanicca ad alta densità, rivestita in velluto ignifugo (60% PL - 30% PU - 10% CO - gr/mq 650 Martindale 50.000 cicli/rubs - UNI 9175 - 1IM) con omologazione ministeriale Classe 1 IM.</p> <p>Struttura in metallo verniciato. Colori da definire.</p> <p>Dimensioni cm. 55x59xh79 Altezza seduta H. 47 cm</p>	1	
SE1	<p>SEDIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di Sedia con scocca in multistrato, imbottitura in gomma ad alta densità con rivestimento in ecopelle ignifuga (88% PVC - 6% PL - 6% CO - gr/mq 650 Martindale 100.000 cicli/rubs - EN ISO 5470-2) con omologazione ministeriale Classe 1 IM.</p> <p>Struttura in metallo verniciato. Colori da definire.</p> <p>Dimensioni cm. 49x51x84h. Altezza seduta cm. 46</p>	5	


CU1	<p>CUCINA ML. 3</p> <p>Fornitura e posa in opera di Cucina lineare in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 composta da: una base piano cottura da 60 cm con cassettiera a due cassetti ed un cestone; base lavastoviglie da incasso da 60 cm; base lavello da 60 cm con anta; colonna forno + microonde H. 210 ad incasso con un cestone ed un vano con anta ed un ripiano con fianco sx finito; colonna per frigo ad incasso da 60 cm con ripiano e fianco dx finito; un pensile con scolapiatti da 60; un pensile con anta da 60 cm con un ripiano e finito sul lato dx; top con predisposizione fori per lavello e piano cottura ed un'alzatina; maniglie per ante e cassetti in alluminio finitura acciaio. Struttura ed ante in nobilitato melamminico ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 finitura color legno da definire con bordi in ABS sp.10/10 in finitura. Top ed alzatina in materiale ignifugo da definire. Compreso nel prezzo: lavello in acciaio inox da 60cm, rubinetto inox cromo con canna monocomando, piano cottura 4 postazioni ad induzione, cappa a parete in acciaio inox da 60 cm con filtri carbone ed illuminazione LED, forno elettrico ventilato da incasso da 60 cm, forno a microonde ad incasso da 60 cm, frigorifero combinato da 195 lt. con vano congelatore sottostante a cassetti e lavastoviglie da incasso da 60 cm da 12 coperti. Tutti gli elettrodomestici devono essere in classe energetica A + o superiore.</p>	1	
TA1	<p>TAVOLO PER SALA PRANZO</p> <p>Fornitura e posa in opera di Tavolo per sala da pranzo allungabile 110X70 + 40. Struttura in metallo verniciato, piano in mdf laccato ignifugo.</p>	1	
MA1	<p>MATERASSO</p> <p>Fornitura e posa in opera di Materasso ignifugo di dimensioni 120x200xh24 cm con omologazione ministeriale Classe 1 IM con struttura interna a molle indipendenti insacchettate. Numero molle previste 330 a mq in acciaio al carbonio fosfato con filo da 1,7 mm e 7 zone di tipologia a marchio registrato Fisiomassage con sostegno a portanza differenziata. Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità HCS 350 gr/mq, piani anatomici in tecnologia a marchio registrato Myform Extension ad alta densità 35 Kg/mq, strato isolante in resina e fibre TNT Nonwoven, fodera esterna con trapuntatura elettronica a doppio ricamo Blade Quilting e rivestimento in tessuto ignifugo anallergico, fascia perimetrale imbottita ad alta traspirazione con tecnologia a marchio registrato Respiro, sistema di movimentazione ergonomico con quattro maniglie laterali a rotazione</p>	1	
CS1	<p>CUSCINO</p> <p>Fornitura di guanciale dim. 50x80 cm in poliestere a conformazione ellittica, rivestito in tessuto ignifugo di poliestere con imbottitura in microfibre di poliestere MF anallergiche ad alta densità, lavabile a 30°</p>	6	
CP1	<p>COPRIMATERASSO</p> <p>Fornitura e posa in opera di Coprimaterasso a cuffia dim. 120x196 cm con elastico agli angoli con omologazione ministeriale Classe 1. Tessuto elasticizzato a doppio strato di spugna (cotone e poliestere) con trattamento a marchio registrato Healthguard e spalmato in poliuretano espanso. Di tipo impermeabile, traspirante, antibatterico, antimicotico ed antiacaro. Lavabile a 90°.</p>	1	
TE1	<p>TENDA L100</p> <p>Fornitura e posa in opera di tenda con Sistema per tende medio leggere Profilo 2 vie con doppio comando a corda, composta da tendaggio in etamine bioattive 135 ignifugo con omologazione Ministeriale Classe 1, con trattamento permanente antibatterico ed antiacaro e tendaggio blackout ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1, valore fonoassorbenza $\alpha_w = 0,35$ (H), in tinta unita, double face, mano tessile, dimensioni finestra circa 150/h.170 cm. Compreso binario Profilo in alluminio colore bianco con scivoli 1 ogni 7 cm, guide comando, carrello sormonto, ganci in nylon.</p>	1	
TE2	<p>TENDA CUCINA</p> <p>Fornitura e posa in opera di tenda filtrante a rullo di avvolgimento azionata da catena in acciaio. Costituita da tessuto ignifugo con omologazione ministeriale Classe 1 in etamine 260, tinta unita dimensioni finestra circa 150xh170cm. Rullo in alluminio estruso diam. mm 35 o 43 o 56 completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto e dei supporti laterali per il fissaggio.</p>	1	
DI1	<p>DIVANO LETTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di Divano letto di dim. 185x97x h85 cm ed altezza seduta 45 cm. Struttura in legno, con meccanismo trasformabile in metallo e porta cuscini incluso nello schienale. Imbottiture realizzate in espanso tecnico D-Foam a densità differenziate con rivestimento sfoderabile in ecopelle ignifuga omologata classe 1 IM. Il divano letto deve comprendere un materasso interno a marchio registrato Delight in Myform Extension di dim. 140x190x h11 cm</p>	1	
AP1	<p>APPLIQUE SOPRA COMODINO</p> <p>Fornitura e posa in opera di lampada realizzata in pressofusione di alluminio. Luce di lettura girevole a LED con abbagliamento acrilico opalino, e può essere impostata nella direzione desiderata. Può essere montata sia direttamente in superficie che incassata a parete. Luce in alto con attacco E14 massimo 5 watt. Luce di lettura a LED 7 watt, 2700K, CRI 80. Colori Nero o Bianco.</p>	2	

LA1	LAMPADA DA INCASSO A SOFFITTO Fornitura e posa in opera di Incasso rotondo con cornice di battuta. Versione fissa Comfort: la posizione arretrata del LED minimizza l'abbagliamento e permette di ottenere un elevato comfort luminoso. Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica medium (38° - Ø 79). Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 3000K ad elevato indice di resa cromatica.	14	
CS1	CASSAFORTE Cassaforte a LED compatibile con laptop 15". Struttura solida in acciaio e sistema di chiusura doppio. Tastiera a filo e display a LED retro-illuminato. Apertura di emergenza con chiave meccanica o master code. Istruzioni di Apertura/chiusura stampate sulla porta. Display LED retroilluminato, bloccaggio della cassaforte per 15 min dopo quattro tentativi errati di apertura.	1	
TV1	TV Televisore 32" Tipologia Full HD. Risoluzione del display 1920*1080 pixel. Formato 16:9. Tecnologia LED. Luminosità schermo 350 cd/m2. Tipo sintonizzatore analogico e digitale. Smart TV. Completo di asta di fissaggio a 3 snodi.	2	
SM1	STAMPA SU TELA Stampa su tela soggetto da definire. Dimensioni mt. 1,20*1,20 / 1,50*0,80	1	
SP1	SPECCHIO Specchio con cornice in mdf ignifugo classe 1 IM spess. 2 cm. prof. 4 cm. Dimensioni mt. 0,60*1,80.	1	

CAMERE N°28			
RIF.	DESCRIZIONE	PZ	IMMAGINI
MA2	MATERASSO Fornitura e posa in opera di Materasso ignifugo di dimensioni 120x200x24 cm con omologazione ministeriale Classe 1 IM con struttura interna a molle indipendenti insacchettate. Numero molle previste 330 a mq in acciaio al carbonio fosfatato con filo da 1,7 mm e 7 zone di tipologia a marchio registrato Fisiomassage con sostegno a portanza differenziata. Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità HCS 350 gr/mq, piani anatomici in tecnologia a marchio registrato Myform Extension ad alta densità 35 Kg/mq, strato isolante in resina e fibre TNT Nonwoven, fodera esterna con trapuntatura elettronica a doppio ricamo Blade Quilting e rivestimento in tessuto ignifugo anallergico, fascia perimetrale imbottita ad alta traspirazione con tecnologia a marchio registrato Respiro, sistema di movimentazione ergonomico con quattro maniglie laterali a rotazione stagionale.	28	
CS1	CUSCINO Fornitura di guanciale dim. 50x80 cm in poliestere a conformazione ellittica, rivestito in tessuto ignifugo di poliestere con imbottitura in microfibre di poliestere MF anallergiche ad alta densità, lavabile a 30°	112	
CP1	COPRIMATERASSO Fornitura e posa in opera di Coprimaterasso a cuffia dim. 120x196 cm con elastico agli angoli con omologazione ministeriale Classe 1. Tessuto elasticizzato a doppio strato di spugna (cotone e poliestere) con trattamento a marchio registrato Healthguard e spalmato in poliuretano espanso. Di tipo impermeabile, traspirante, antibatterico, antimicotico ed antiacaro. Lavabile a 90°.	56	
SO1	SOMMIER Fornitura e posa in opera di Sommier imbottito dim. 120x200x21 cm composto da listelli rigidi regolarmente interspaziati poggiati su una struttura portante perimetrale in legno di abete massello, irrigidita da un sistema di attacco angolare per il fissaggio dei piedi. La zona centrale del sommier deve essere rivestita mediante cover trapirante antiscivolo realizzata mediante sistema a marchio registrato di tipo Respiro. Imbottitura sull'intero sommier realizzata in materiale tecnico ad alta densità a marchio registrato Myform Extension atta a proteggere il sommier dagli urti garantendone la durata nel tempo. Rivestimento fisso teso in ecopelle ignifuga classe 1 IM, idrorepellente. Il sommier deve essere predisposto per l'aggancio di tipo a baionetta della testiera. Piedi piramidali in legno di altezza 12 cm	28	

FR1	FRIGO CAMERE Fornitura e posa in opera di Frigorifero monoporta sottotavolo con comparto congelatore. Capacità lorda totale di 93 lt. Colori: acciaio/bianco,acciaio/nero. Dimensioni mm. 479*446*842 Livello di rumorosità 40 dB Classe energetica (dall'01-03-2021): F	28	
-----	---	----	---

ARREDI COMUNI			
RIF.	DESCRIZIONE	PZ.	IMMAGINI
TE1	<p>PORTE INGRESSO APPARTAMENTI + CAMERE</p> <p>Porta liscia ignifuga certificata ed omologata in Istituto EI 60 (REI 60), mod. 400, con finitura in precomposto wengé (venatura verticale), con apertura a battente e di dimensioni standard (L. 90 x H. 210) cm circa (luce vano). Il tutto completo di pannello porta sp. 50 mm con pannello interno fonoassorbente (insonorizzazione 34 db certificati), di telaio standard sp. 48 mm con guarnizioni acustiche e termo espandenti per spessore muro fino a 12 cm, di coprifili lisci ad incastro con aletta telescopica, n° 4 cerniere a doppio gambo registrabili (di cui n° 2 auto chiudenti) e soglia mobile.</p> <p>Le porte saranno corredate dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - targhetta metallica di identificazione su ogni singola porta; - certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno secondo la norma UNI-EN 1634-1; - certificato di conformità al prototipo di collaudo secondo EN 1634-1; - certificato con l'indicazione degli estremi di consegna; - certificato di prova abbattimento acustico rilasciato da laboratorio autorizzato. 	33	
TE1	<p>SISTEMA DI APERTURA E CONTROLLO CAMERE</p> <p>Fornitura e posa in opera di Serratura elettronica a batteria in grado di operare controllo accessi senza necessità di cablaggi. Requisiti minimi: Il sistema configurazione deve: essere in grado di operare con tessera RFID 14.56Mhz conforme tanto allo standard ISO 14443B quanto allo standard ISO 14443A e deve essere nativamente NFC. Essere dotato di cilindro di emergenza per aprire MECCANICAMENTE la porta in caso di emergenza. Essere dotata di maniglia antistrappo CERTIFICATA EN179</p> <p>Essere utilizzabile su porte REI anche in metallo poiché certificata fino a 120min di resistenza al fuoco. In tal caso non devono essere richieste forature aggiuntive sulla porta, e deve essere garantito l'abbinamento con maniglione antipanico. Conforme allo standard 3DES-AES per la crittografia dei dati Garantire ALMENO 25000 cicli di apertura con il medesimo set di batterie oppure che sia garantita la durata delle medesime almeno fino a 5 anni con test eseguiti in conformità a BHMA A156.33 Essere installabile su diverse tipologie di porte mantenendo le funzionalità anche nel caso si utilizzi la serratura meccanica esistente Essere configurabile a seconda delle necessità con serrature a catenaccio manuale o a serrature con catenaccio automatico con rilevamento dello stato di "porta aperta". Dotata di funzionalità avanzate per evitare l'apertura da parte del personale di servizio nel caso di camera occupata. Dotabile su richiesta di funzionalità wireless (deve poter</p>	33	
TE1	<p>STOVIGLIE APPARTAMENTI</p> <p>Fornitura dei seguenti prodotti per la cucina:</p> <p>Pentola con coperchio inox 18/8, per cottura induzione, 22cm; Casseruola alta con coperchio inox 18/8, per cottura induzione, 24 cm; Casseruola un manico inox 18/8, per cottura induzione, 14 cm; n. 3 Padelle basse diametro 24-28-32 cm, con corpo in alluminio coniato spessore 4 mm con fondo full induzione rettificato, rivestimento esterno verniciato nero, bordino rettificato, rivestimento antiaderente eclipse whitford nero tre strati, manico in acciaio tubolare; Pignatta inox per cottura induzione 11 cm, N. 2 Mestolo acciaio inossidabile 18/10, cm 30 - 32, diametro 6 e diametro 9 cm; Schiumarola acciaio inossidabile 18/10, lunghezza 35 cm, diametro 11,5 cm; Cucchiaio acciaio inossidabile 18/10, lunghezza 34 cm; Forchettone acciaio inossidabile 18/10, lunghezza 35 cm; Pelapatate in acciaio inossidabile, Cucchiaione ovale in legno di faggio, lunghezza 25 cm; Molla spaghetti, dim. 23,5 cm; Colino a rete, in acciaio inox 10 cm e manico in ABS; n. 2 Scolapasta in polipropilene diametro 22 - 26 cm; n. 1 Bowl in metacrilato diametro 23 cm; Coltello pane lama antiaderente 20 cm; Coltello chef lama antiaderente 20 cm; Coltello universale lama di dim. 8 cm; Bilancia portata 500 gr; Tosta pane a pinze 500W; n. 5 Tovagliette in PVC dim. 45x30; Formaggiera in metallo più cucchiaio; Menage quattro pezzi in acciaio inossidabile 18/8; Apribottiglie professionale in acciaio satinato; Caffettiera elettrica 6 tazze; Griglia in alluminio pressofuso ad induzione antiaderente dim. 42x27 cm; Rostiera acciaio inossidabile 18/8, dim. 25 cm; Set posate (forchetta - cucchiaio - coltello - cucchiaino) 24 pz in acciaio inossidabile 18/10; Set bicchiere acqua in vetro 6pz; Set bicchiere vino in vetro 6pz; Set 12 pz di cui 6 piatti piani quadrati in porcellana dim. 26x26 cm e 6 piatti fondi in porcellana dim. 21x21 cm;</p>	5	

PH1	PHON DA PARETE APPARTAMENTI + CAMERE Fornitura e posa in opera di Asciugacapelli con interruttore d'accensione a rilascio, regolatore della temperatura e del flusso d'aria a due velocità, presa rasoio elettrico integrata, doppio isolamento di sicurezza, potenza installata 600/1200 W, tensione 115/230 V, certificato CE	33	
-----	--	----	---

Le caratteristiche minime di carattere tecnico della fornitura dovranno essere le seguenti:

-i prodotti offerti dall'operatore economico dovranno essere realizzati da produttori in possesso di certificati UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015;

-i prodotti a base di materiale ligneo siano certificati FSC-STD-40-004 v.3.0 e FSC-STD-40-007 v.2.0

I pannelli utilizzati per la realizzazione dei mobili devono essere ignifughi

Gli imbottiti, i tessuti utilizzati per gli arredi e i complementi devono essere in classe 1IM o equivalente.

Per la fornitura delle porte produrre i seguenti certificati:

- 1) certificato fonoisolante con abbattimento acustico 32db a 500 Hz secondo la norma UNI EN ISO 10140/2 – UNI EN ISO 717/1 (valore di laboratorio) e complete di ghigliottina automatica sottoporta -
- 2) certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno secondo la norma UNI-EN 1634-1

ART. 3 – REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

Tutti i prodotti, oggetto della fornitura, devono essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari, nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto ed in particolare la normativa antincendio.

Ogni singolo prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni (montaggio, uso, manutenzione, altro) in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.

I prodotti proposti dall'operatore economico partecipante devono possedere le caratteristiche tecniche, i requisiti di conformità, le garanzie e le certificazioni di qualità del produttore previsti dagli articoli 2, 3, 4, e 5 del presente capitolato speciale d'appalto.

L'operatore economico partecipante deve garantire la conformità dei beni oggetto di fornitura alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative,

regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Per quanto riguarda le certificazioni relative alla reazione al fuoco, le certificazioni potranno essere rilasciate anche da laboratori iscritti negli albi del Ministero dell'Interno, ai sensi del DM 26-03-1985, di cui alla Legge n. 818 del 7 dicembre 1984 e s.m.i.

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun bene, i prodotti che vengono offerti alla Stazione Appaltante devono rispettare:

- la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

- quanto disposto dalle norme del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10/02/2005 N° 30);

- la regolare marcatura "CE" prevista dalla norme vigenti;

- le norme relative alla compatibilità elettromagnetica (come disciplinata dal D. Lgs.

10 novembre 2007, n. 194 attuativa della direttiva comunitaria in materia di "Compatibilità Elettromagnetica" (EMC), 2004/108/CE);

- la disciplina del D. Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; in particolare, il prodotto deve essere corredato dalla scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 4 aprile 1997 del Ministro della Salute e s.m.i.;

- la disciplina del D.Lgs. 14 marzo 2003 n. 65 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; in particolare, il prodotto deve essere corredato dalla scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della Salute e s.m.i..

ART. 4 – REQUISITI AMBIENTALI E GENERALI DI SICUREZZA

Tutti i prodotti offerti dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali definite nei CAM del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), laddove applicabili, in particolare nel decreto ministeriale DM 11 gennaio 2017, pubblicato in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017

I criteri dovranno essere comprovati secondo le modalità descritte nella sezione "verifica" dell'art. 3.2 dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 del MATTM disponibile sul sito <http://www.minambiente.it>.

Laddove previsto, i prodotti offerti dovranno essere conformi, ai requisiti ambientali.

Inoltre, la forma dei prodotti offerti dovrà essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori, gli elementi di sostegno non dovranno essere posti laddove possano provocare restrizioni ai movimenti.

Al fine di ridurre il rischio di infortuni alla persona o danni all'abbigliamento dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti, gli spigoli e gli angoli di tutti i componenti dei mobili con i quali l'utilizzatore può venire a contatto dovranno essere arrotondati con raggio minimo di 2 mm;
- in qualsiasi struttura non dovranno essere presenti parti o meccanismi che possano causare l'intrappolamento delle dita;
- le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati metallici dovranno essere chiusi;
- tutte le parti componenti non devono essere staccabili se non con l'uso di apposito attrezzo;
- eventuali parti lubrificate devono essere protette;
- elementi estraibili devono essere dotati di finecorsa in apertura, con l'esclusione di quelle parti di cui è prevista l'asportazione dal mobile.

ART. 5 – GARANZIE E CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ DELLA FORNITURA

Gli arredi, oggetto della presente fornitura, devono essere in possesso delle garanzie e delle certificazioni di qualità del produttore, previste e vigenti per ciascuna tipologia di articolo.

ART. 6 – SCHEDA PRODOTTO

L'operatore economico partecipante è tenuto a presentare, in sede di offerta, al fine di consentire il controllo della corrispondenza tra quanto offerto dallo stesso e quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, per ciascuno prodotto di cui all'art 2, documentazione contenente le caratteristiche tecnico-prestazionali e quella relativa ai requisiti di conformità, previsti per tutti i prodotti.

A tal fine, ciascun partecipante dovrà contrassegnare tutta la documentazione succitata (caratteristiche tecnico-prestazionali e requisiti di conformità laddove previsti) relativa a ciascuna prodotto con lo stesso numero d'ordine riportato nell'art. 2 del presente capitolato e nell'allegato 1 "Calcolo dell'importo della Fornitura".

Inoltre l'operatore economico partecipante è tenuto a riepilogare le diverse tipologie di prodotti offerti compilando una "scheda tecnica riepilogativa", che contenga l'indicazione, per ciascuna tipologia di prodotto offerto, della denominazione del produttore, della serie e del codice articolo del produttore.

La documentazione tecnica e quella afferente i requisiti di conformità, relativa a ciascuna tipologia di prodotto, dovrà permettere di accertare con chiarezza ed in modo inequivocabile la perfetta corrispondenza delle caratteristiche e dei requisiti degli articoli offerti con quelli previsti negli articoli 2, 3, 4, e 5 del presente capitolato speciale d'appalto.

ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario della fornitura dovrà, entro il termine stabilito e comunicato dalla Stazione Appaltante, presentare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, nella misura prevista dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituita a garanzia e per la durata degli impegni contrattuali, ivi comprendendo anche il periodo di garanzia sul corretto funzionamento della fornitura indicato dal successivo articolo 11 in mesi 24 decorrenti dalla data del verbale di regolare esecuzione della fornitura, redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto, di cui sarà fornita copia all'appaltatore.

Qualora la predetta documentazione non venga trasmessa entro il termine stabilito, la Stazione Appaltante disporrà la non aggiudicazione della fornitura all'operatore economico aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 8 – NORME PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Dalla data di stipula del contratto decorrono i termini per l'esecuzione della fornitura previsti dal successivo art. 10.

L'operatore economico aggiudicatario può chiedere la proroga degli anzidetti termini solo per cause di forza

maggiora, comunicate per iscritto entro cinque giorni naturali e consecutivi dall'evento, debitamente documentate ed accettate dal Direttore dell'esecuzione e dal R.U.P..

Il servizio di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", montaggio, posa in opera, collocamento dei manufatti nel luogo esatto di destinazione a qualunque altezza e in qualsiasi posizione, allontanamento e trasporto alle pubbliche discariche degli imballaggi, è compreso nel costo della fornitura.

Gli imballaggi dovranno, per quanto possibile, essere costituiti da materiali riciclabili e l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere allo smaltimento differenziato degli stessi.

Si specifica che, per la consegna degli arredi, la Stazione Appaltante non potrà mettere a disposizione dell'operatore economico aggiudicatario alcuna area di deposito anche provvisorio.

ART. 9 – VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'esecuzione della fornitura avverrà a seguito della stipula del contratto di acquisto, e conclusa nel rispetto di tutte le norme richiamate e indicate nel presente capitolato e/o disciplinare di Gara.

Al termine della consegna e del montaggio degli arredi oggetto della presente fornitura, verrà effettuata dal direttore per l'esecuzione del contratto, la verifica di corrispondenza, per ciascun articolo fornito, alle caratteristiche tecniche e qualitative previste nel presente Capitolato, come comprovate dalla documentazione tecnica.

Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente alle predette prescrizioni, la Stazione Appaltante inoltra formale contestazione all'operatore economico aggiudicatario, che è tenuto a sostituire a proprie spese quanto fornito in difformità.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario non dovesse sostituire a proprie spese quanto fornito in difformità, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la polizza fideiussoria di cui all'art. 7 del presente capitolato, così come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatte salve eventuali ulteriori azioni a tutela della Stazione Appaltante.

ART. 10 – TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il tempo utile per l'esecuzione dell'intera fornitura, così da renderla compiutamente ultimata ed in perfette condizioni d'uso, è fissato complessivamente in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto prevista dall'art. 32, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 11 – GARANZIA E MANUTENZIONE DELLA FORNITURA

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto della fornitura e fornire un servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del verbale di regolare esecuzione della fornitura, redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto.

La garanzia comprenderà un'assistenza tecnica del tipo "tutto incluso" e, pertanto, comprensiva di diritto di chiamata, visite in loco, spese viaggi, costi di manodopera, fornitura di materiali di ricambio ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto, ecc.

La garanzia non comprenderà difetti causati da:

- 1) normale usura nel tempo;
- 2) uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti;
- 3) stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti;
- 4) esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni;
- 5) cause di forza maggiore.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità.

L'operatore economico aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati alla Stazione Appaltante e/o terzi in dipendenza da negligenza o colpa anche lieve nell'esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

Art. 13 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione in caso d'uso del contratto è a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario.

L'imposta di bollo è dovuta dall'operatore economico nella misura di legge sull'istanza di partecipazione ed, in caso di aggiudicazione, sul contratto e sul capitolato speciale d'appalto.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto, prima della stipula del contratto, ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo, dandone prova alla Stazione Appaltante.

Restano, in ogni caso, a carico dello stesso operatore tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara ed alla stipulazione del contratto.

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore ha l'onere di ottemperare agli obblighi previsti in tema di "Tracciabilità dei flussi finanziari", secondo le modalità e i tempi previsti dalle Leggi nn. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i..

Art. 15 – FATTURAZIONE ELETTRONICA

La fattura, da emettere ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ("Fatturazione elettronica"), obbligatoriamente in formato digitale, tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it, dovrà riportare il CIĠ della gara.

A tal riguardo si precisa che:

la fattura deve essere intestata a: CEFPAS Cittadella Sant'Elia Via Giuseppe Mulè. 1 93100 Caltanissetta P.Iva 01427360852;

- il regime IVA è quello ordinario;

- la fattura deve essere emessa dopo il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e non prima della ricezione del messaggio di posta elettronica del RUP di autorizzazione alla fatturazione.

- il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva la verifica di regolarità dei controlli in materia di affidamenti di contratti pubblici (a titolo esemplificativo DURC, Equitalia, etc.).

- il pagamento viene disposto sul c/c dedicato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., fermo restando l'onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del c/c dedicato.

Art. 16 – CESSIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente appalto di fornitura, osservando le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del comma 13 del predetto art. 106, la Stazione Appaltante può opporre al Cessionario tutte le eccezioni opponibili al Cedente in base al presente capitolato, ivi includendo la compensazione come sotto descritta.

La Stazione Appaltante può compensare, così come previsto dall'art. 1241 Codice Civile, quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante medesima a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

ART. 17 – PAGAMENTI

L'operatore economico aggiudicatario fatto salvo il diritto all'anticipazione sul prezzo contrattuale, nel corso della fornitura, non ha diritto a pagamenti in acconto. Il pagamento delle spettanze allo stesso dovute viene corrisposto in unica soluzione, dopo l'ultimazione della fornitura e la redazione del verbale di regolare esecuzione della fornitura da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sotto pena di nullità del contratto stesso e di incameramento, da parte della Stazione Appaltante, del deposito cauzionale definitivo, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni.

ART. 19 – PENALE PER RITARDO

La penale per il ritardo nell'esecuzione dell'intera fornitura, salvo il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il ristoro degli eventuali maggiori danni, è fissata nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento del predetto ammontare.

Art. 20 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'operatore economico aggiudicatario non adempia agli obblighi assunti con la presente procedura, è facoltà della Stazione Appaltante di far eseguire la fornitura ad altro operatore economico in danno dello

stesso aggiudicatario.

Art. 21 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I casi di sospensione dell'esecuzione del contratto sono previsti dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

I casi di risoluzione del contratto sono previsti dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 23 – RECESSO DAL CONTRATTO

I casi di recesso dal contratto sono previsti dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 24 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni hanno luogo tramite posta elettronica.

Art. 25 – CONTROVERSIE

Gli atti della procedura di gara potranno essere impugnati di fronte al T.A.R. Sicilia, Sezione Palermo, Via Butera, n. 6, C.A.P. 90133

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto, qualora non dovesse essere risolta in forma bonaria, il foro competente è quello di Caltanissetta.

Art. 26 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore concorrente attesta:

- di avere esaminato il presente capitolato speciale di appalto e di condividere e fare proprie le valutazioni tecniche ed economiche contenute nello stesso, ritenendo completa ed esaustiva la descrizione della fornitura da prestare;
- di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e di avere giudicato la fornitura realizzabile nei termini previsti;
- di offrire i beni oggetto della presente fornitura in conformità alle caratteristiche espressamente indicate negli articoli 2, 3, 4, e 5 del presente capitolato speciale d'appalto;
- di impegnarsi a provvedere, a titolo completamente gratuito, allo smaltimento degli imballi da esso stesso consegnati.

ART. 27 – SUBAPPALTO

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del subappalto, alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riguardo al comma 4, è tenuto a darne comunicazione alla Stazione Appaltante già in sede di partecipazione alla gara, al fine di consentire alla stessa la verifica, prima della stipula del contratto, in capo all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del succitato Decreto.

Il concorrente dovrà indicare, pertanto, nella documentazione di gara il/i nominativi del/i subappaltatore/i e produrre, in uno con le proprie autocertificazioni, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di tali soggetti, facenti parte della documentazione di gara e relative all'attestazione del possesso dei requisiti previsti per le partecipazioni a procedure finalizzate all'affidamento di appalti pubblici, ed il passoe degli stessi.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dal D. Lgs. n. 196/2003, l'operatore economico aggiudicatario acconsente al trattamento dei propri dati, anche personali, per la stipula del contratto inerente la presente fornitura e per le esigenze relative all'esecuzione della stessa.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; i dati non formano oggetto di comunicazione e di diffusione, salvo i casi di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del medesimo D. Lgs..

L'operatore economico aggiudicatario gode dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 29 – MODIFICA STRUTTURA APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.


Art. 30 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di imposte e tasse.

Il Dirigente ad interim

Mario Li Castri

licastri@cepas.it



Mario Li Castri
04.11.2021
11:00:47
GMT+01:00



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 17/03/2022 12:08:13 UTC

File verificato: C:\Users\F321E~1.PRE\AppData\Local\Temp\pid-10160\A.4 - CAPITOLATO SPECIALE D_APPALTO_signed.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : MASSIMILIANO ANDRIOLO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/03/2022 12:08:13 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/03/2022 12:00:50 UTC

Dati del certificato del firmatario MASSIMILIANO ANDRIOLO

Nome, Cognome: MASSIMILIANO ANDRIOLO
Numero identificativo: WSREF-56525875224350
Data di scadenza: 11/06/2023 07:07:54 UTC
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , ArubaPEC S.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-01879020517 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2022 |
P.IVA 07945211006

